

PRODUCTO		REMACHADORA ECLIPSE-SPIRALUX 2720 CUELLO LARGO	COD. 14020007		
CRITERIOS DIMENSIONALES		ESPECIFICACIÓN	Inspecciones de proveedores		
1	Remachadora de cuello largo	Producido según Drg 2720/00			
2	Cuerpo (parte inferior al pie)	Acero al carbono de 2.3mm, de grosor según 72LR1			
3	Palanca (parte superior del pie)	Acero al carbono de 2.3mm, de grosor según Drg N°. 72LR2			
4	Acabado cuerpo & palanca	Pintado en polvo Pantone RAL5011 Trafalgar Azul			
5	Cuerpo & agarre de palanca	Inmersión de PVC negro de 124mm de largo			
6	Nariz de acero	Acero al carbono galvanizado brillante			
7	Diámetro de nariz	19 x 40mm diámetro de largo			
8	Casquillos de nariz incluidos (hexágono A/F de 11.1mm, cementado a una profundidad de 0.15 -0.20mm & 750HV min)	3 mm (¹ / ₈ ") a Drg N° 72HD12A			
9		4 mm (⁵ / ₃₂ ") a Drg N° 72HD13A			
10		5 mm (³ / ₁₆ ") a Drg N° 72HD14B			
11		5 mm (³ / ₁₆ "); para acero según Drg N° 72HD14			
12	Mango / Llave	Acero al carbono galvanizado brillante según Drg 72HD19, cementado a una profundidad de 0.15-0.20mm y 700HV min			
13	Almohadilla impresa en palanca en tinta blanca	ECLIPSE-SPIRALUX como en la ilustración mostrada en Drg 2720/00			
14	Lapso Min - Max	53 – 208 mm			
15	Libre de	Óxido			
16	Embalaje	Caja de carton impresa según el diseño suministrado para 2720 con el folleto de instrucciones impreso adjunto			
17	N° Código de barras	5013035002555			
18	Fecha de fabricación	Según el formato de código de barras			
19	Longitud total	267 ± 5 mm			
20	Tiro de remache	El remache tira y se suelta el vástago			
21	Peso ensamblado	0.68 ± 0.02 Kg			
22	Pack	1 ud por pack			

