

PRODUCTO		REMACHADORA ECLIPSE-SPIRALUX 2730 HEAVY DUTY			COD. 14020008		
CRITERIOS DIMENSIONALES		ESPECIFICACIÓN	Inspecciones de proveedores				
1	Remachadora de cuello largo	Producido según Drg 2730/00					
2	Cuerpo (parte inferior al pie)	Acero al carbono de 2.3mm, de grosor según Drg 72LR1					
3	Palanca (parte superior del pie)	Acero al carbono de 2.3mm, de grosor según Drg No. 72LR2					
4	Acabado cuerpo & palanca	Pintado en polvo Pantone RAL5011 Trafalgar Azul					
5	Cuerpo & agarre de palanca	Inmersión de PVC negro de 124mm de largo					
6	Saliente de acero	Acero al carbono galvanizado brillante					
7	Diámetro de saliente de acero	19 x 29.5mm diámetro de largo					
8	Casquillos de saliente incluidos (hexágono A/F de 11.1mm, cementado a una profundidad de 0.15 -0.20mm & 750HV min)	3 mm (¹ / ₈ ") a Drg N° 72HD12A					
9		4 mm (⁵ / ₃₂ ") a Drg N° 72HD13A					
10		5 mm (³ / ₁₆ ") a Drg N° 72HD14B					
12	Mango / Llave	Acero al carbono galvanizado brillante según Drg 72HD19, cementado a una profundidad de 0.15-0.20mm y 700HV min					
13	Almohadilla impresa en palanca en tinta blanca	ECLIPSE; SPIRALUX como en la ilustración mostrada en Drg 2730/00					
14	Lapso Min - Max	53 – 208 mm					
15	Libre de	Óxido					
16	Embalaje	Caja de carton impresa según el diseño suministrado para 2730 con el folleto de instrucciones impreso adjunto					
17	N° Código de barras	5013035024717					
18	Fecha de fabricación	Según el formato de código de barras					
19	Longitud total	267 ± 5 mm					
20	Tiro de remache	El remache tira y se suelta del vástago					
21	Peso	0.66 ± 0.02 Kg					
22	Pack	1 ud por pack					

