

RODUCTO		REMACHADORA ECLIPSE-SPIRALUX 2760 DE BRAZO LARGO	COD. 14020011		
CRITERIOS DIMENSIONALES		ESPECIFICACIÓN	Inspecciones de proveedores		
1	Montaje de la cabeza	Acero al carbono según Drg. N° MONTAJE HDTR, chapado en zinc brillante			
2	Longitud del saliente	64 ± 1 mm			
3	Diámetro del saliente	28.5 ± 0.5 mm			
4	Casquillo de saliente incluidos (hexágono A/F de 11.1mm)	4 mm (5/32") to Drg no. 72LA12			
5		5 mm (3/16") to Drg No. 72LA13A			
6		5 mm (3/16) to Drg No. 72LA13S			
7		6 mm (1/4") to Drg No.72LA14			
8	Mango	Tubo de acero al carbono de 22.2mm de diámetro exterior según Drg. N° 72LA10N Pintura en polvo RAL5011 Azul			
9	Longitud del mango	360 ± 2 mm			
10	Mango de tope de tornillo y tuerca	Acero al carbono según Drg N° 72LA23 y 24, recubierto en zinc brillante			
11	Color y material de las empuñaduras	Moldura de agarre acanalado de PVC negro			
12	Longitud de agarre y diámetro máximo	115 mm x 29 mm			
13	Lapso Min – Max	140 – 700 mm			
14	Marca	Patente aprobada			
15	Etiqueta	Piezas móviles ligeramente engrasadas			
16	Llave	Acero al carbono según Drg. N° 72LA19A, chapado en zinc brillante			
17	Embalaje	Caja de carton impresa con ilustración suministrada para 2760 con folleto de instrucciones			
18	N° Código de barras	5013035024946			
19	Fecha de fabricación	Según el formato de código de barras			
20	Libre de	Óxido			
21	Tipo de remache	El remache tira y se suelta del vástago			
22	Longitud total	570 ± 10mm			
23	Peso	1.60 ± 0.05 Kg			
24	Pack	1 ud. por pack			

