

PRODUCTO		REMACHADORA ECLIPSE-SPIRALUX 2800 DE USO GENERAL	COD. 14020012		
CRITERIOS DIMENSIONALES		ESPECIFICACIÓN	Inspecciones de proveedores		
1	Color / acabado del cuerpo principal	Pintura en polvo azul Trafalgar Brillo			
2	Diámetro de saliente de acero	22.0 ± 0.2 mm			
3	Longitud de saliente completo	18.0 ± 0.5 mm			
4	Longitud del mango superior hasta el fulcro	230 ± 2 mm			
5	Lapso Min cuando está completamente cerrado	45 ± 5 mm			
6	Lapso Max cuando está completamente cerrado	195 ± 5 mm			
7	Mango	Goma antideslizante estirada negra			
8	Puños / asas	Asegurada con pegamento, sin exceso			
9	Incluye un casquillo de punta larga de 3 mm (1/8")	In Nose			
10	Incluye un casquillo de saliente de 3 mm (1/8")	En la parte posterior del mango superior			
11	Incluye un casquillo de saliente de 4 mm (5/32")	En la parte posterior del mango superior			
12	Incluye un casquillo de salinete de 5 mm (3/16")	En la parte posterior del mango superior			
13	Incluye llave	En mango superior / agarre			
14	Catch Loop adjunto a la manija inferior	Se adapta a la manija superior			
15	Marca	ECLIPSE - SPIRALUX			
16	Embalaje	Empaquetado individualmente en blister con ranura para euro y tarjeta de inserción (335 x 110mm) que muestra la siguiente información: ECLIPSE-SPIRALUX 2800 USO GENERAL			
17	Nº Código de barras	5013035037342			
18	Fecha código de barras	Adyacente al código de barras			
19	Libre de	Óxido			
20	Longitud total	260 ± 3 mm			
21	Tiro de remache de 3.2 mm (1/8")	Rivet Pulls, Stem is Released; Pass			
22	Tiro de remache de 4.0 mm (5/32")	Rivet Pulls, Stem is Released; Pass			
23	Tiro de remache de 4.8 mm (3/16")	Rivet Pulls, Stem is Released; Pass			
24	Peso total, incluida llave inglesa	0.500 ± 0.020 Kg			
25	Pack	1 ud por pack			



<p>PRODUCTO</p>	<p>REMACHADORA ECLIPSE-SPIRALUX 2800 DE USO GENERAL</p>	<p>COD. 14020012</p>
<p>Packaging</p>		